

## **F 231 Kolfilterfläkt**

Den fläkt som sitter monterad i din lägenhet är en kolfilterfläkt med *tvättbart filter*.

Nedanstående rengöringsinstruktion visar hur du rengör detta filter för hand.

Filtret bör rengöras **en gång i månaden** vid normal användning i ett enpersonshushåll.

### **Rengöringsanvisning kolfilter:**

1. Lossa filterkassetten genom att trycka in snäppena i framkant. Tag isär filterkassetten och avlägsna kolfiltret genom att lossa filterhållaren, (fig. 2 på följande sida).
2. Lägg kolfiltret i blöt i hett vatten, tag rikligt med diskmedel, låt kolfiltret ligga i blöt i 15 minuter.
3. Spola ur kolfiltret med hett vatten från kraftig stråle. Spola kolfiltret på båda sidor. Spola rikligt.
4. Ta loss fläkthjul och insugningsring och rengör med vatten och diskmedel. (fig. 3 följande sida).
5. Återmontera fläkt och insugningsring.
6. Torka invändigt i fläkten med fuktig trasa och diskmedel.
7. Sätt tillbaka filterkassetten och tryck upp så att den låser fast i snäppena.
8. Kör fläkten 15 minuter för att torka filtret.